Montagehilfe Schiebesystem miniMOline OS 150

1) Blende von Laufschiene lösen
2) Laufschiene an Wand oder Decke montieren (ACHTUNG: Schiene nicht durch Schrauben verwinden oder verspannen !)
3) Laufwagen auf Glas montieren
4) Voreinstellung des Laufwagens siehe **Rückseite**
5) Flügel in Laufschiene einhängen
6) Puffer in Laufschiene einbauen siehe **Rückseite** (beide Puffer sind baugleich !!)
7) Bodenführung montieren (Flügel soll möglichst senkrecht stehen)
8) Laufwagen justieren:
   - Heben und Senken des Flügels mittels Schraube (1) (Sechskantschlüssel Gr. 4)
   - Feststellschrauben (2) (Sechskantschlüssel Gr. 3) anziehen nachdem der Flügel eingerichtet ist
   - Aushebesicherung (3) (Sechskantschlüssel Gr. 3) bis ca. 1 mm unterhalb Unterkante Laufschiene drehen; d.h. bis auf Anschlag und dann wieder eine Umdrehung retour!
9) Blende wieder in Laufschienenprofil setzen, ausrichten und befestigen
10) Silikonprofil einsetzen



The complete fittings programme for safety glass

TEUFELBESCHLAG

We make glass moveable !

Stellung der Flügelwagen zur Montage auf das Glas bzw. zum Einhängen des Flügels in die Laufschiene

(beide Flügelwagen baugleich - keine linken und rechten Teile)



Justierung des Flügelwagens



Richtiger Einbau der Anschlagpuffer in Laufschiene



FALSCH !!!



Gummipuffer muss auf beiden Seiten auf den Flügelwagen treffen - Glas fährt am Puffer vorbei !!