

Produktzertifikat

Die Firma

TEUFELBESCHLAG GmbH

bestätigt hiermit, dass das Produkt

Schiebetürbeschlag Variant MD softStop

in Anlehnung an die **EN 1527** als leichte, aufgehängte Schiebetür, im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle, getestet wurde.

Das Produkt ist für folgende Anforderungen ausgelegt:

Maximales Flügelgewicht	80 kg
Glasdicke in mm	8 oder 10 mm
Anzahl der Betätigungen	> 100 000
Funktionsfähigkeit	Klasse 6
Anfangsreibung	Klasse 3

Klassifizierungsschlüssel nach EN 1527:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	6	2	0	-	0	-	1	3

Bei der Verwendung von Variant MD softStop ist zu beachten, dass eine Flügelbreite von 624 mm bei einseitiger Einzugsdämpfung bzw. 1012 mm bei beidseitiger Einzugsdämpfung nicht unterschritten wird. Ungeachtet dessen, soll für eine gute Funktionsfähigkeit auf ein günstiges Breiten-, Höhenverhältnis der Glasflügel geachtet werden.

Türkenfeld, 01.05.2018

TEUFELBESCHLAG GmbH
Am Brand 8
82299 Türkenfeld