


## Montagebeschreibung für HSW-PT-Flügel mit Rahmentürschließer (RTS)

### Beschlagmontage auf Glas (siehe Skizze):

- Glas (ESG) auf Bock legen
- obere Türschiene im Winkel montieren (UK Glas bis UK obere Türschiene = Flügelhöhe - 258 mm)
- untere Türschiene montieren (Flügelhöhe beachten)
- Abdeckbleche aufsetzen

**ACHTUNG!**  
Grobeinstellung  
des RTS ist  
werkseitig erfolgt.



### Nullstellung justieren:

- 1 - Befestigungsschrauben an RTS-Grundplatte lösen, Exzentrerschraube links bzw. rechts verdrehen (gewünschte Nullstellung); Schrauben wieder anziehen
- 2 - Einstellung Schließdämpfung
- 3 - Einstellung Schließgeschwindigkeit

### Montage des Flügels in Verbindung mit oberer Laufschiene:

- Fertigmontierten Flügel in Laufschiene einfahren und in Position bringen
- Flügel lot- und waagrecht einstellen
- Unteres Lager genauestens montieren (bei unsachgemäßer Montage bzw. Nichteinhaltung des Drehpunktes kann es zu Schwierigkeiten im PT-Betrieb kommen.)

